

KAVEH GLASS



شیشه فلوت ساده



KAVEH GLASS INDUSTRIAL GROUP

شیشه فلوت ساده

ویژگی‌ها

- عبور حداکثری نور، خواص شیمیایی پایدار و قابلیت دید عالی
- سطح صاف و صیقلی فاقد هر گونه موج، حباب و خط و خش
- سهولت در برش، خم‌کاری، لبه کاری و پوشش دار کردن آن
- سهولت در تبدیل به شیشه سکوریت، لمینیت و همچنین شیشه‌های دو یا چند جداره
- قابلیت برش در ابعاد مختلف بر اساس درخواست مشتری
- تلورانس ضخامت در حد استانداردهای بین‌المللی

کاربردها

معمولاً از شیشه فلوت ساده به عنوان یک ماده خام برای تولید شیشه لمینیت، سکوریت، دوجداره، پوشش‌دار و غیره در ساختمان‌ها استفاده می‌شود. برخی از این کاربردها عبارتند از:

- نماها و سازه‌های شیشه‌ای
- درهای گردان
- پلکان‌ها و نرده‌ها
- پارتیشن‌ها، قفسه‌بندی و مبلمان
- دیوارهای خارجی
- آسانسورهای شیشه‌ای
- نورگیرها

استانداردهای کیفیت

BS EN 572 / CE (استاندارد اروپا) / استاندارد ISIRI ایران

مشخصات فنی

Thickness	1.4 mm – 15 mm
size	3660×6000mm, 3210×6000mm, 3660×2250mm, 3210×2250mm, 3210×2000mm, 2250×1605mm, 2000×1605mm, 3210×2500mm, 2500×1605mm, etc.
Complete range of size	The float glass can meet the requirement of large area lighting.

Performances(EN 410 & EN 673) 4mm Clear Float Glass	
Light Transmittance (LT%)	89.43
Light Reflectance (LR _e %)	7
UV Transmittance(UVT%)	62
Solar Factor(g)	0.84
Shading Coefficient(SC)	0.98
U _g Value EN 673 [W/(m ² .k)]	5.80